

ZIRKOL LINEAR UGR CEILING

Die neue Leuchte von dieser Kollektion Zirkol Linear UGR ist mit einer speziellen Einheit ausgestattet, die eine direkte Emission mit einem reduzierten Blendungsindex (UGR<19) ermöglicht. Das Aluminiumprofil ist in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Weiß und mit zwei Farb-temperaturen: 3000K oder 4000K. Jetzt wird die Zirkol Linear UGR-Leuchte in der neuen Ceiling-Version mit eingebautem Treiber präsentiert. Es ist besonders geeignet für Büros Installationen und Arbeitsräumen, in denen hoher Sehkomfort erforderlich ist.



1,4M CEILING | 3000K



LAMPING

Source	linear LED
Total power	40W
Emission	direct UGR < 19
Switching	ON/OFF
Tension	220/240V
Color temperature	3000K
Luminous flux	3600lm
Typ CRI	>90
IP class	20
Dimensions	140x2,6x5
Materials	aluminium
Notes	1 x driver Ultralim included, ceiling attachments included RAL 9005 black RAL 9016 white
Customization options	lengths
Net lamp weight	3,2 kg

Codes

BZRLU414I42WBO

BZRLU414I42WNE

Structure

white

black

PACKAGE

Package 01

Dimension: 204x11x11 cm / Gross weight: 5 kg

Certificazioni



1,4M CEILING | 4000K



LAMPING

Source	linear LED
Total power	40W
Emission	direct UGR < 19
Switching	ON/OFF
Tension	220/240V
Color temperature	4000K
Luminous flux	3700lm
Typ CRI	>90
IP class	20
Dimensions	140x2,6x5
Materials	aluminium
Notes	1 x driver Ultraslim included, ceiling attachments included RAL 9005 black RAL 9016 white
Customization options	lengths
Net lamp weight	3,2 kg

Codes

BZRLU414I42NBO

BZRLU414I42NNE

Structure

white

black

PACKAGE

Package 01

Dimension: 204x11x11 cm / Gross weight: 5 kg

Certificazioni

