

SPIGOLO WALL CEILING

Studiocharlie

Concepita per offrire un'illuminazione direzionale a 360°, la collezione Spigolo ospita sorgenti LED all'interno di una struttura in alluminio estruso e tubolare, collegata con giunti in polimero stampato, che consentono di ruotare i profili per produrre un'illuminazione diretta o indiretta, schermata da un diffusore opalino in policarbonato. La versione a pavimento è progettata per fornire un divisorio virtuale agli ambienti, mentre le versioni a soffitto e a parete permettono di illuminare l'ambiente in modo versatile e confortevole.



2700K

LAMPING

Source	linear LED
Total power	14W
Emission	diffused
Tension	110-240V
Color temperature	2700K
Luminous flux	560lm
Typ CRI	85
IP class	20
Materials	aluminium + PC + ABS
Notes	360° orientable diffuser
Net lamp weight	1,5 kg

Codes

SPI LW2 31
SPI LN2 31


Structure

white
black

PACKAGE

Package 01 Dimension: 30x45x20 cm / Gross weight: 2,1 kg

Certificazioni



3000K

LAMPING

Source	linear LED
Total power	14W
Emission	diffused
Tension	110-240V
Color temperature	3000K
Luminous flux	560lm
Typ CRI	85
IP class	20
Materials	aluminium + PC + ABS
Notes	360° orientable diffuser
Net lamp weight	1,5 kg

Codes

SPI LWW 31
SPI LNN 31

Structure

white
black

PACKAGE

Package 01 Dimension: 30x45x20 cm / Gross weight: 2,1 kg

Certificazioni

